



Art.-Nr. 352060



Ausbeulstation für die Karosserieinstandsetzung - in neuer überarbeiteter Funktionalität und Bedienung.

Die Parameter für Zeit und Leistung können separat und individuell auf den Reparaturvorgang eingestellt werden.

Manuelles Kontaktschweißen oder Automatikkontaktschweißen

WS60 Sortimentskasten bestückt



Anschweißen mit 700 A
 - nur **minimaler**
 Einbrand ins
 Karosserieblech.





Abdeckhaube WS60
 Art.-Nr. 352061

Zubehör



Diamantfeile
 Art.-Nr. 358118



Masse
 magnetisch
 Art.-Nr. 358400



Maxilift
 Art.-Nr. 351060



Lieferumfang

- 1 x Steuergerät/Trafo WS60
- 1 x Fahrwagen
- 1 x Punktschweißpistole
- 1 x Ausbeulhammer
- 1 x Sortimentskasten bestückt*

*Inhalt

- 1 x Kontaktstück Bolzen 5/ 6 mm
- 1 x Kontaktstück T-Stifte
- 1 x Kontaktstück U-Scheiben
- 1 x Kontaktstück Bolzen 2-2,5 / 4 mm
- 1 x Kohleelektrode
- 10 x Wellendraht
- 3 x Anschweißbleche
- 100 x U-Scheiben
- 100 x Bolzen M4 x 15 mm
- 100 x Bolzen M5 x 18 mm
- 100 x Bolzen TBGew. 5 x 12 mm
- 100 x T-Stifte 3 x 3,2 mm
- 100 x T-Stifte 3 x 4,5 mm
- 1 x Montageschlüssel

Tech. Daten

- Netzspannung: 400V/50Hz
- Sicherung: 16 A
- Länge PSP-Kabel: 2 m
- LxBxH Trafo: 245x495x295 mm
- Gewicht kpl.: 57 kg
- Kennzeichnung: CE
- Art.-Nr. 352060

Premium Service